



## SERIE PLV

### IBC Estándar para Líquidos con Elevada Viscosidad

Los recipientes de la serie PLV se recomiendan especialmente para el almacenaje, la movilización y el transporte de todos los líquidos que tengan una elevada viscosidad y no estén sujetos a específicas restricciones.

#### Características técnicas y componentes estándar

- Tanque de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 laminado en frío
- Fondos moldeados con pocillo de recogida anti-estancamiento
- Boca de carga DN 400 con cierre rápido con palanca y guarnición específica para el producto contenido
- Descarga total a elección de 1 ½ " - 2" - 2 ½ " - 3"
- Jaula modular de acero cincado en caliente

#### Accesorios a petición

- Válvulas de descarga de esfera o mariposa
- Válvula de seguridad de simple o doble efecto
- Cierre de boca de carga con tornillo o rueda
- Agitadores y mezcladores con motorización eléctrica o neumática
- Nivel visual de PVC o PYREX con funda de acero inoxidable
- Esferas de lavado fijas o removibles

	PLV 600	PLV 800	PLV 1000	PLV 1200
A	1230	1480	1730	1890
B	500	750	1000	1160
CAPACIDAD LT.	623	852	1081	1226
PESO Kg*	130	140	150	160

\*El peso es indicativo.

Toda la información de la presente ficha no es comprometedora; eventuales variaciones pueden ser aportadas por nosotros sin ningún previo aviso.