



Sistema pig
Sacamuestras

Filtración

Válvulas
de venteo



Filtros






FILTROS

APLICACIONES Y CONCEPCIÓN

La seguridad de los consumidores, de los equipos y los costes energéticos son estratégicos en la definición de los procedimientos.

Un sistema de filtración adecuado, junto a equipos dinámicos, garantiza el proceso contra las sustancias residuales y las pérdidas.



ABSCISSE DISEÑA Y FABRICA FILTROS, GARANTIZANDO UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA Y ADAPTADA A SUS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN Y FABRICACIÓN.

Débil pérdida de carga = Menor consumo energético .

PERFIL RÍGIDO = REGULARIDAD DE FILTRADO

TAMAÑO GRANDE = Limpieza más fácil y menos frecuente

CONSTRUCCIÓN ESCUADRA , EN "Y" O EN LÍNEA
- FACILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

DISEÑO Y FABRICACIÓN EUROPEOS



A LO LARGO DE SU PROCESO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE, NUESTROS FILTROS PASAN MUCHOS CONTROLES DE CALIDAD.


GARANTIZADO Y FIABLE, CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS.

FILTROS

INTEGRACIÓN



ESCUADRA



Y



EN LINEA O DOBLE

LOS FILTROS **ABSCISSE** ESTÁN DISEÑADOS Y FABRICADOS PARA FACILITAR SU INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SON PERFECTAMENTE ADECUADOS PARA EQUIPOS PERIFÉRICOS EN LAS LÍNEAS. TAMAÑO BASADO EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO, NUESTROS FILTROS ESTÁN DISEÑADOS PARA SER MUY EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE GRACIAS A LAS DIFERENTES CONSTRUCCIONES QUE OFRECEMOS.

CONSTRUCCIÓN :


Estándar (BW)	Construcción	Disponibilidad
SMS3008	Escuadra	●
	Y	○
	En linea	○
DIN11850	Escuadra	●
	Y	○
	En ligne	○
ISO1127	Escuadra	○
	Y	○
	En linea	○

● Stock actual
perfil rectangular triangular sección 100μ, 500μ 1mm

○ Fabricación


PERFIL DE FILTRADO CON MALLA RÍGIDA TRIANGULAR

- FILTRACIÓN DE 0,01 A 10 MM
- LIMPIEZA MÁS FÁCIL
- AMPLIA SECCIÓN DE PASO




- FILTRACIÓN REDONDA DE 1 A 10MM
- LIMPIEZA MÁS FÁCIL
- REGULARIDAD DE FILTRADO

PERFIL PERFORADO



SECCIÓN CUADRADA DE MALLA TRIANGULAR


- FILTRACIÓN DE 0,02 A 10 MM
- REGULARIDAD DE FILTRADO
(EN LA DIAGONAL DEL CUADRADO)
- EXCELENTE RESISTENCIA MECÁNICA



CUALQUIERA QUE SEA EL PERFIL DE NUESTROS FILTROS, OFRECEN UNA ZONA DE FILTRACIÓN MUY GRANDE Y UNA GRAN SECCIÓN DE PASO GARANTIZANDO UNA EXCELENTE RESISTENCIA MECÁNICA A LA PRESIÓN Y PERMITIENDO LA LIMPIEZA CONTRA LA CORRIENTE

FILTROS


DIMENSIONES ESTÁNDAR
CONSTRUCCIÓN ESCUADRA



DN	A	B	C	D	E	F
SMS 3008						
25	Ø25	56	259	406	138	400
38	Ø38	56	259	406	138	400
51	Ø51	56	259	406	138	400
63	Ø63,5	56	329	476	138	465
76	Ø76,1	56	329	476	138	465
104	Ø104	79	703	932	210	915
DIN11850						
25	Ø29	56	259	406	138	400
32	Ø35	56	259	406	138	400
40	Ø41	56	259	406	138	400
50	Ø53	56	259	406	138	400
65	Ø70	56	329	476	138	465
80	Ø85	56	329	476	138	465
100	Ø104	79	703	932	210	915

Dimensiones en mm
Tolerancia general según ISO 13920-B
F - Distancia libre mínima necesaria para extraer el cartucho

CONSTRUCCIÓN "Y"



DN	A	B	C	D	E	F
SMS 3008						
25	Ø25	229	181	129	138	160
38	Ø38	242	186	157	138	160
51	Ø51	257	193	184	138	160
63	Ø63,5	323	237	226	138	220
76	Ø76,1	340	244	269	138	220
104	Ø104	585	409	456	210	407
DIN11850						
25	Ø29	238	185	147	138	160
32	Ø35	241	186	154	138	160
40	Ø41	246	188	161	138	160
50	Ø53	254	192	179	138	160
65	Ø70	316	234	211	138	220
80	Ø85	323	237	236	138	220
100	Ø104	585	409	456	200	480


Dimensiones en mm
Tolerancia general según ISO 13920-B
F - Distancia libre mínima necesaria para extraer el cartucho

FILTROS

DEFINICION TÉCNICA

DN08 A DN200

PÉRDIDA DE CARGA :
CURVA DE PÉRDIDA DE CARGA DE UN FILTRO ESCUADRA EQUIPADO CON UN PERFIL DE FILTRADO CON MALLA RÍGIDA TRIANGULAR 500µ



CONSTRUCCIÓN :

Presión de servicio	Estándar	10 bars máximo
Temperatura de servicio	EPDM	-60°C / +120°C
	FKM	0°C / +200°C
	PTFE /FEP - silicone	0°C / +130°C
Cierre del cuerpo	DN08 à 100	Roscado SMS
	DN100 à 150	Clamp
	DN200	Bride

CONSTRUCCIONES OPCIONALES




MEDICIÓN DE PRESIÓN:
CONTROL DE
ENSUCIAMIENTO



VANNE DE VIDANGE :
PURGER

DOBLE CAMISA DE CALENTAMIENTO :
MANTENER EN TEMPERATURA



VARILLA MAGNÉTICA :
ATRAPAR PARTÍCULAS METÁLICAS

OTRAS CONSTRUCCIONES POSIBLES :

- CONEXIÓN (PINZAS, ROSCADAS, ROSCADAS, BRIDAS, ETC....)
- LONGITUD Y Ø ESPECIFICIDAD,
- COSTURAS ESPECÍFICAS (VENTOS, INSTRUMENTACIÓN,...)
- DETECCIÓN DE PRESENCIA Y/O CIERRE DE CREPINO
- DISEÑO ESPECÍFICO
- CAMISA DE CALENTAMIENTO
- ETC....



Confían en nosotros:

AGRANA, AIR LIQUIDE, AREVA, BASF, BLEDINA, CEMOI, CENEXI, COCA-COLA, COLGATE-PALMOLIVE, DANONE, DRT, FAREVA, FIRMENICH, GERFLOR, GYMA, HENKEL, JOHNSON&JOHNSON, LA MARTINIQUEAISE, L'OREAL, LESIEUR, LESSAFRE, MOËT & CHANDON, NESTLE, PIERRE FABRE, PERNOD RICARD, ROQUETTE, SANOFI, LABORATOIRES SARBEQ, SERVIER, SEQENS, SOLVAY, TEREOS, TORAY, VALRHONA, VEOLIA, YOPLAIT, YVES ROCHER...



*La garantía
de un diseñador
constructor*

Su distribuidor:



902 304 316

quilinox@quilinox.com

www.quilinox.com